

网上商城定点议价采购凭证（采购清单）

项目编号：SDGP370321000202401000374_A

项目名称：LED显示屏

计划编号：37032100080600520240005_43083792

供应商：桓台顺乾智能设备有限公司

采购单位：桓台县第一小学

编号	服务分项名称	数量	计量单位	技术指标
1	桓台县第一小学LED显示屏	2	块	像素构成：表贴三合一1921（1R1G1B）；点间距：≤5mm；像素密度：40000点/m²；模组重量：≤0.375kg；扫描方式：8扫模组分辨率：64点*32点；模组尺寸：320mm*160mm*17.5mm；视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°；平整度：≤0.5mm；控制方式：灯驱合一；工作电压：5V；亮度均匀性≥98%；最大功率：≤744W/m²；平均功率：≤372W/m²；白平衡亮度：≥4500cd/m²；色温：3000-18000可调；亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；供电方式：AC200-240V,50/60Hz；工作环境温度：-20℃～60℃，通过添加加热设施可支持至-40℃；工作环境湿度：10%～80%无结露；存储环境温度：-20℃～60℃；模组、箱体支持快速拼接，精准定位；换帧频率：60HZ；刷新频率：≥1920Hz；最大对比度：≥5000:1；无故障时间：≥10000hrs；典型值寿命：>100000hrs；整屏尺寸3.79 像素构成：表贴三合一1921（1R1G1B）；点间距：≤5mm；像素密度：40000点/m²；模组重量：≤0.375kg；扫描方式：8扫模组分辨率：64点*32点；模组尺寸：320mm*160mm*17.5mm；视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°；平整度：≤0.5mm；控制方式：灯驱合一；工作电压：5V；亮度均匀性≥98%；最大功率：≤744W/m²；平均功率：≤372W/m²；白平衡亮度：≥4500cd/m²；色温：3000-18000可调；亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；供电方式：AC200-240V,50/60Hz；工作环境温度：-20℃～60℃，通过添加加热设施可支持至-40℃；工作环境湿度：10%～80%无结露；存储环境温度：-20℃～60℃；模组、箱体支持快速拼接，精准定位；换帧频率：60HZ；刷新频率：≥1920Hz；最大对比度：≥5000:1；无故障时间：≥10000hrs；典型值寿命：>100000hrs；整屏尺寸 5.76

其他服务要求

编号	需求内容
1	2网口，65 万点，同异步播放盒，HDMI 输入，最宽 1920，最高 1080，2K 视频解码，32G 内存，U 盘播放，联网播放，4G 播放，移动端、PC 端播放