



231513340579



报告编号: BG20241204-05

第 1 页/共 7 页

检测报告

样品名称: 地下水—桓台万泉第一水厂地下水

委托单位: 桓台县万泉供水有限责任公司

报告日期: 2024 年 12 月 24 日

淄博安瑞水质检测有限责任公司



淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

第 2 页/共 7 页

委托单位	桓台县万泉供水有限责任公司	联系方式	0533-8210269
样品名称	地下水—桓台万泉第一水厂地下水	样品编号	DX20241204-05
样品来源	委托单位送样	检测类型	委托检测
采样地点	/	送样日期	2024 年 12 月 04 日
样品状态	清澈、透明水样	完成日期	2024 年 12 月 24 日
包装形式及样品数量	无菌袋 0.5L×1；玻璃瓶 0.1L×1；0.5L×3、1L×1；塑料桶（瓶）2.5L×2、0.1L×1；		
检测项目	砷等 39 项		
检测地点	桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内		
检测方法 及仪器设备	详见附表		
质控依据	《生活饮用水标准检验方法 第 3 部分：水质分析质量控制》 （GB/T 5750.3-2023）		
评价依据	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）		
检测结论	根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水要求，该样品所检项目共 39 项，其中符合 39 项，不符合 0 项。		
制表人： <u> </u> 校核人： <u> </u> 审核人： <u> </u> 签发人： <u> </u> 检测机构 盖章 2024 年 12 月 24 日			

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：DX20241204-05

第 3 页/共 7 页

检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
1	色（铂钴色度单位）	度	≤15	5L	符合
2	嗅和味	-----	无	无	符合
3	浑浊度	NTU	≤3	0.26	符合
4	肉眼可见物	-----	无	无	符合
5	pH	-----	6.5~8.5	7.48	符合
6	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	348	符合
7	溶解性总固体	mg/L	≤1000	620	符合
8	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	mg/L	≤250	110	符合
9	氯化物（以 Cl ⁻ 计）	mg/L	≤250	95.6	符合
10	铁	mg/L	≤0.3	0.0345	符合
11	锰	mg/L	≤0.10	0.00006L	符合
12	铜	mg/L	≤1.00	0.00009L	符合
13	锌	mg/L	≤1.00	0.0009L	符合
14	铝	mg/L	≤0.20	0.0012L	符合
15	挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	0.002L	符合
16	阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.3	0.050L	符合
17	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	≤3.0	0.50	符合
18	氨氮	mg/L	≤0.50	0.02	符合
19	硫化物	mg/L	≤0.02	0.02L	符合
20	钠	mg/L	≤200	74.2	符合
21	总大肠菌群	MPN/100mL	≤3.0	未检出	符合
22	菌落总数	CFU/mL	≤100	10	符合
23	亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤1.00	0.001L	符合
24	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤20.0	4.15	符合
25	氰化物	mg/L	≤0.05	0.002L	符合
26	氟化物	mg/L	≤1.0	0.356	符合

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：DX20241204-05

第 5 页/共 7 页

检测方法及其仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检测限
1	色（铂钴色度单位）	GB/T5750.4-2023（4.1）铂-钴标准比色法	比色管	-----	5
2	嗅和味	GB/T5750.4-2023（6.1）嗅气和尝味法	-----	-----	-----
3	浑浊度	GB/T5750.4-2023（5.1）散射法-福尔马肼标准	便携式浊度计 2100Q	AR-YQ-54	0.12
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023（7.1）直接观察法	-----	-----	-----
5	pH	GB/T5750.4-2023（8.1）玻璃电极法	PHS-3C 精密 pH 计	AR-YQ-36	-----
6	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023（10.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管	LQ-A-25-02	1.0
7	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023（11.1）称量法	AE200 电子分析天平	AR-YQ-34	1
8	硫酸盐	GB/T5750.5-2023（4.2）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.068
9	氯化物（以 Cl ⁻ 计）	GB/T5750.5-2023（5.2）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.020
10	铁	GB/T5750.6-2023（5.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0009
11	锰	GB/T5750.6-2023（6.6）电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00006
12	铜	GB/T5750.6-2023（7.6）电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00009
13	锌	GB/T5750.6-2023（8.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0009
14	铝	GB/T5750.6-2023（4.5）电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0012
15	挥发性酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023（12.1）4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	722 型可见分光光度计	AR-YQ-27	0.002
16	阴离子表面活性剂	GB/T5750.4-2023（13.1）亚甲蓝分光光度法	722 型可见分光光度计	AR-YQ-27	0.050
17	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	GB/T5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	酸式滴定管	LQ-A-50-01	0.05
18	氨氮	GB/T5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法	TU-1810DAPC 紫外可见分光光度计	AR-YQ-33	0.02
19	硫化物	GB/T5750.5-2023（9.1）N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	TU-1810DAPC 紫外可见分光光度计	AR-YQ-33	0.02
20	钠	GB/T5750.6-2023（25.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.007
21	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023（5.3）酶底物法	LRH-150A 生化培养箱	AR-SB-113	-----
22	菌落总数	GB/T5750.12-2023（4.1）平皿计数法	LRH-150A 生化培养箱	AR-SB-113	-----
23	亚硝酸盐（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023（12.1）重氮偶合分光光度法	722 型可见分光光度计	AR-YQ-27	0.001
24	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023（8.3）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.011
25	氰化物	GB/T5750.5-2023（7.1）异烟酸—吡唑啉酮分光光度法	722 型可见分光光度计	AR-YQ-27	0.002
26	氟化物	GB/T5750.5-2023（6.2）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.012

检 测 报 告 声 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、CMA 标志并且骑缝未盖本公司检验检测专用章无效；
- 2、本报告无授权签发人签字无效；
- 3、本报告涂改无效；
- 4、委托方如对本报告有异议，应于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；
- 5、由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；
- 6、本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
- 7、未经本公司同意，不得部分复制（全文复制除外）本报告。

联系地址：桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内

邮政编码：256400

联系电话（传真）：0533-8884319

